



- 1 Serrure équipée d'un système anti fausse manœuvre et anti dégivrage 3 points (ou 1 point suivant la hauteur)
- 2 Rails et roulettes inox (200 kg)
- 3 Poignée "Up and Slide" mouvement intuitif exclusivité Schüco (coloris disponibles : blanc, noir ou aspect inox)
- 4 Ouvrant design cubique
- 5 Profil renforcé intérieur facilitant l'ouverture et la fermeture
- 6 Vitrage 4/20/4 Fe + Argon + Warm Edge noir (Ug 1,1)



- Profil dormant 75 mm
- Finesse montants centraux de 40 mm (chicane)
- Dimensions maxi largeur 3000 mm x hauteur 2800 mm (2 vantaux)
- Dormant 2 ou 3 rails
- Vitrage de 28 mm à 30 mm

En option :

- Kit BBC
- Seuil conforme personne à mobilité réduite (PMR)

Performances thermiques

$U_w = 1,4$
avec double vitrage Ug 1,0

A*4 E*6A V*B3

Performance acoustique

R_{atr} = jusqu' à 35 dB
selon vitrage

Performance solaire

$S_w \geq 0,51$
avec double vitrage Ug 1,1

Performance lumineuse

TL_w 0,61
avec double vitrage Ug 1,1

Exemples de configurations :

