

Entreprise :

Chantier :

DEVIS

Adresse de livraison :

COMMANDE

QUÉNOT

ALU PVC • REIMS • 1817

Date et Signature :

COULISSANT PERFORMANCE ALUMINIUM	RENOVATION	REHABILITATION	NEUF	RAL intérieur : ☐ Granité ☐ Satiné
	☐ Côtes passage (sans aile jeu non déduit)	☐ Côtes hors tout fabrication (pose en feuillure)	☐ Côtes tableaux finis (pose en applique)	RAL extérieur : ☐ Granité ☐ Satiné
	☐ Côtes fabrication (sans aile jeu déduit)	☐ Côtes hors tout fabrication (pose en tunnel)		Couleur de la quincaillerie
				☐ Blanc ☐ Noir ☐ Aspect inox ☐ Laquage RAL

Élévation VUE DE L'INTÉRIEUR

Hauteur

Largeur

Hauteur allège
maçonnée

Repère :

Qté:

Service :
☐ Gauche
☐ Droit

☐ Pattes de pose ☐ Kit de pattes pour dépose totale

☐ Préperçage dormant ø6mm
(vis de pose fournies en RENOVATION uniquement)

Observations

Descriptif menuiserie

Ep. dormant : ☐ 65mm ☐ 96mm ☐ 116mm ☐ 136mm ☐ 156mm ☐ 176mm ☐ 196mm

Tapée : ☐ Rapportée en L ☐ Rapportée droite (dépose totale)

Couvre-joint : ☐ 25mm ☐ 45mm ☐ 65mm ☐ 85mm ☐ Compensateur 22mm (aile 25mm)

Habillage ext. :
Traverse haute : Montant gauche :
Traverse basse : Montant droite :

Bavette larmier : ☐ 40mm ☐ 100mm ☐ Sans bavette ☐ Seuil encastré (récupérateur d'eau)

Appui plat : ☐ 75mm ☐ 115mm ☐ 155mm ☐ Seuil réduit 23mm

Type : ☐ Fenêtre ☐ Porte-fenêtre ☐ Galandage

Options : ☐ Profils cache rail ☐ Bouclier thermique ☐ Rails et galets inox
☐ Poignée cuvette extérieure (sur service) ☐ Verrou de condamnation bas
☐ 5 pts de verrouillage ☐ Serrure 5 points ☐ Serrure 3 points
☐ Barillet de sureté 5 clés ☐ Barillet haute sécurité 4 clés
☐ Barillet débrayable ☐ Barillet bouton moleté ☐ Barillet même variure

Vitrage : ☐ Standard ☐ Autre :

Soubassement : ☐ Plein MDF Hydro ☐ Plein moussé ☐ Vitré ☐ Plate-bande classique

Petits-bois : ☐ 18mm ☐ 26mm ☐ 45mm
☐ PBI 9x5 Germanella (avec croix) ☐ PBI 10x8 Style (sans croix)
☐ Blanc ☐ Laiton ☐ Plomb ☐ RAL :
☐ 30mm collés 2 faces + Inter. fictifs ☐ 40mm collés 2 faces + Inter. fictifs

Volet roulant PVC monobloc

Type ☐ Monobloc ☐ 1/2 linteau

Couleur coffre int. : ☐ Blanc ☐ RAL :

Couleur coffre ext. : ☐ Blanc ☐ RAL : ☐ Cornière Alu 40x10 (lambrequin) laquée RAL

Isolation acoustique ☐ Isolation 52 dB ☐ Isolation 57 dB

Tablier ALU : ☐ Blanc ☐ RAL :

Lame finale : ☐ Blanc ☐ RAL : ☐ Joint brosse ☐ Acoustique

Manœuvre : ☐ Sangle ☐ Treuil ☐ Filaire ☐ Radio ☐ Radio solaire

Moteur Somfy : ☐ RTS ☐ IO ☐ RS100 IO

Sens : ☐ Gauche ☐ Droite ☐ Rallonge câble 10 ml

Entrée d'air

Ventilation : ☐ Non ☐ Simple mortaise seule : quantité ☐ Double mortaises seule

☐ Standard 15/22/30 m3 ☐ Acoustique ☐ Hygroréglable

☐ Posée sur coffre VR ☐ Posée sur menuiserie